

## СРАВНЕНИЕ рефрижераторов Юг Фрост F-10 (mini) и Terra Frigo A-10

Критерий	Terra Frigo	Юг Фрост	Примечания
	A-10	F-10 mini	
Мощность при 0 градусах в фургоне, привод от двигателя (Вт)	1450 Вт	1450 Вт	Оба агрегата сопоставимы по мощности.
Воздушный поток через испаритель в куб. м. в час	800 куб. м. в час	900 куб. м. в час	Юг Фрост мощнее <b>на 12,5%</b> и гарантирована продуваемость фургона длиной <b>до 4 м.</b>
Функция тепла	Нет, так как используется хладагент R134A	Тепло реализуется за счет работы автономного отопителя	
Модель и производительность компрессора (куб. см. за оборот)	5H11 108	5H11 108	Компрессоры на обоих агрегатах являются идентичными.
Специальный аварийный датчик, защищающий компрессор по низкому давлению	Отсутствует	Есть	Специальный аварийный датчик низкого давления, расположенный на линии всасывания, который защищает компрессор от работы на вакуум. Вакуум может возникнуть вследствие утечки и работы на малых объемах заправки. Таким образом, данный датчик предотвращает заклинивание компрессора, экономя 50 000 рублей заказчика.
Гарантия и ТО	3 года По пробегу	2 года По времени	У Terra Frigo жесткие условия по гарантии: приехать нужно только на 10 день, либо Вы «слетаете» с гарантии. Все ТО платные. У Юг Фроста предусмотрено 4 плановых бесплатных ТО: первое – спустя месяц после монтажа и последующие – спустя каждые 6 месяцев, причем Вы можете приехать в любой день в течение месяца.
Платформа вентилятора конденсатора	Нет	Есть	Платформа у Terra Frigo выполнена из обычного пластикового листа без UF-защиты. Через 2 года он разрушается и вентилятор падает на змеевик конденсатора и пробивает его. Замена приводит к существенным денежным затратам.
Электропроводка	Слабая	Приемлемого качества	У Terra Frigo в конструкции используется дешевая проводка со слабым сечением, по причине чего провода перегреваются и выгорают контакты. У Юг Фроста данных проблем не наблюдается.

**По всем вопросам звоните по тел. 8-903-406-00-85  
С уважением, директор ООО «Авто-Холод» Чернышев И. П.**